



## Internationale Eisenwarenmesse Köln 2010 28.2. – 3.3.2010

Sie finden uns in Halle 10.2, Gang B, Stand-Nr. 029.

Neben zwei neuen FAMAG Produkten gibt es interessante News: Wir besitzen wir den Exklusivvertrieb der Lochsägen ProFit in Deutschland!

Auch in diesem Jahr stellen wir wieder auf der Internationalen Eisenwarenmesse in Köln aus. Sie finden uns in Halle 10.2, Gang B, Stand 029. In diesem Jahr stellen wir zusammen mit dem niederländischen Lochsägen Hersteller Boorwerk aus. FAMAG konnte sich den Exklusivvertrieb dieses höchst interessanten Werkzeuges in Deutschland sichern. Nähere Informationen zu diesem neuen Produkt und zur Vertriebsstruktur erzählen wir Ihnen gern auf der Messe bei einer guten Tasse Kaffee. Sie sind herzlich eingeladen.

Neben diesem Werkzeug mit Alleinstellungsmerkmalen und Patenten, stellen wir Ihnen zwei weitere Neuheiten vor:



### Erweiterung der Produktserie „lange Holzspiralbohrer“

Neben den bekannten Längen 150mm und 250mm bieten wir jetzt NEU auch die Längen 315mm und 400mm an.

Die Ausführungen der Länge 250, 315 u. 400mm sind als Holzspiralbohrer (Serie 1599) aber auch als Metallspiralbohrer (Serie 2599) mit 135° Kegelmantelschliff lieferbar. Kommen Sie

vorbei und schauen Sie sich das an denn wir sind uns sehr sicher, dass Sie noch nie einen Holzspiralbohrer gesehen haben der 400mm lang ist und nur einen Durchmesser von 3mm hat.

### Lochsäge für Rolladengurtdurchführung

Werden an Fenstern nachträglich Rollläden angebracht, müssen Löcher für die Gurtdurchführungen gebohrt werden. Dies stellt oft ein Problem dar, da der Anwerder auf unterschiedlichste Materialien treffen kann (Kunststoff, Holz, Metall etc.). Genau für diesen Zweck gibt es jetzt neu bei FAMAG eine Lochsäge mit der man diese Anwendung sauber und ohne Mühe durchführen kann. Diese Bi-Metall- Lochsäge hat eine Nutzlänge von 100mm und ist mit einem HSS-Zentrierbohrer ausgestattet, der ein sauberes und maßgenaues Anbohren ermöglicht. Lieferbar ist diese Lochsäge in drei Durchmessern. Ø 17mm (Minigurt), Ø 22mm (Minigurt mit Führungshülse) und Ø 25mm (Maxigurt). Jede Lochsäge ist mit einem Sechskantschaft sowie einem HSS-Zentrierbohrer ausgestattet.



Weitere Informationen zu den verschiedenen Produkten (lieferbare Längen, Durchmesser und Preise) finden Sie hier in Kürze.